QFN -

Q a F a N -L a Pa a (Sa - T a)

H

Sa a , a - a
S a a b
L a 4 b (QFN)
25-50µ a
M a
T a a : 0.80 & 1.0
I - a



F a

F - a b a ab
F - , a a a a
a a ab

D

O Q a F a N -L a Sa - T a (QFN -) a a a
a b I/O a a a a a QFN
a a . W a QFP a QFN a a 0.4
a a I/O, QFN - a a a I/O a
a a a b a . QFN -
a b a a a
a ab , ,
a a , b a a
a a QFN a a .

T QFN - a a a ba , a a a ,
a a a a a (a a).
A a RLC
a a a a ,a
a , a ab , a
a a a . QFN - a a ab a b a
, a a / a - b a a a b
b a SMT . B a ab a
a b b b a a a .

A a

C a S a
T a
Ra F (RF)
A a a L a
L
ASIC a DSP

T S

P E
P b ab
P a a /
D S a a ab

T . a P . a θ a (C/W)

Pa a S.	B S. (.)	D. S. (.)	A. F (/)	TJ (C)	TT (C)	θJA (C/W)	φJT (C/W)	φJB (C/W)
VQFN - -	7 7 0.8	3.8 3.9	NC	52.2	52.1	27.2	0.15	12.3
VQFN - -	11.5 11.5 0.8	5.9 5.7	NC	43.64	43.55	18.6	0.09	4.5

N : D. P (W) 1.0
A b. T. a 25

Pa a C a .

E . a P . a

E . a a a . . a a . a a a a . . 3D . a . a . a b a a . . b . . a b a . . E . a a a . a . a a . ab .

S . a .

D. T . 125-350µ

W.

G : 18-33µ (0.7-1.3 .) .a

C : 18-33µ (0.7-1.2 .) .a

L a F. . Ma T. a N./P /A

Ma . La

Pa . O . Ta & , b , JEDEC a

R .ab. .

M . S . . . L JEDEC MSL 3

T . a C -65°C/150°C, 1000

H. T . a S a 150°C, 1000

P C T 121°C, 100% RH, 2 a . , 168

T . a /H . . . T 85°C/85% RH, 1000

C S .

2 QFN -

4 QFN -